

**NanoServer® N1-GM45**

Wartungsklappe
1 Slot
Intel® GM45
2 x 2.5" HDD/SSD

TECHNISCHE DATEN**Embedded Controller**

- Intel® Core™ 2 Duo P8400 2.26 GHz
- bis 8 GB DDR2 RAM, 667/800 MHz, 1 GB bestückt
- Intel® GM45 und ICH9ME Chipsatz
- Intel® 82567LM GigaBit LAN
- Intel® 82574L GigaBit LAN, PCIe
- Intel® GMA 4500MHD VGA, bis zu 1 GB shared memory, max. Auflösung 2048 x 1536 @ 75 Hz, VGA Interface
- Realtek ALC888 Audio Controller, 7.1 CH
- Serial ATA für 4 SATA II 300 Geräte, unterstützt RAID 0, 1
- Controller mit einem IDE-Port (2 x EIDE Geräte), PCIe
- 4 serielle Ports (3 x RS232, 1 x RS232/RS422/RS485)
- 8 x USB 2.0 (4 x extern, 4 x intern), 2 x PS/2 Port
- 1 x Mini-PCI-Express (x1) Slot (intern)
- Compact Flash Sockel (intern)

Gehäuse

- **Massives, hochwertiges Industriegehäuse**
- inkl. 6 cm Lüfter für System, Temperatur geregelt
- inkl. Montageschienen
- Kontroll LEDs
- Stromversorgung:
 - über ext. Netzteil 100-240 Volt AC
- Gehäusemaße BxTxH: 204 x 226 x 79 mm
- Betriebstemperaturbereich: 0° ~ 50°C

1 x PCI Erweiterungslot für kurze Karten

250 GB 2.5" SATA II 300 Marken-Harddisk (oder größer)

Direkter Zugang zu Mini-PCI-Express Slot, Compact Flash Sockel und Festplatte über Bodenklappe

2 Jahre Gewährleistung, Burn-In, CE-Konform

Weitere Konfigurationen und Betriebssysteme auf Anfrage!**OPTIONEN**

- CPU Intel® Celeron® Dual Core™ T3100 1.9 GHz
- DVI Interface
- SSD (Solid State Drive) anstatt HDD
- zweite 2.5" HDD/SSD (Solid State Drive)
- Stromversorgung: 24 Volt DC Eingang (Industriestecker)
- 1 x PCI Express x1 Erweiterungslot für kurze Karten
- Hutschienenhalter oder Wandhalterung

AUF ANFRAGE

- Wireless LAN 802.11b/g/n
- in Ihrer Wunschfarbe lieferbar
- mit Ihrem Firmenlogo



RAID
Ready

